

КОМЕРЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT

ПРИЗНАЧЕННЯ: очищення води за технологією зворотного осмосу в заміських будинках, кафе, ресторанах, лабораторіях, в промисловості для малих технологічних процесів, для парових котлів та парогенераторів

ПЕРЕВАГИ КОМЕРЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT:

- стабільна робота системи завдяки використанню високоякісних комплектуючих та ретельному інженерному підходу
- економія енергії завдяки мембранам DOW FILMTEC™ XLE та насосам високого тиску Grundfos
- привабливий дизайн та компактність
- виробництво сертифіковано за стандартом ISO 9001:2008
- європейський сертифікат електробезпеки CE



ОПИС:

Компактні та енергоефективні системи зворотного осмосу. Стабільна робота забезпечується насосом високого тиску Grundfos з низьким енергоспоживанням. Наявність сучасного контролера дозволяє повністю автоматизувати роботу системи

ЛІНІЙКА КОМЕРЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МО 6500	МО 12000	МО 24000
Кількість і тип мембран	1 × XLE-4040	2 × XLE-4040	4 × XLE-4040
Продуктивність*, л/добу	6 500	12 000	24 000
Витрата води на промивку, л/год	370–560	710–1060	1340–2000
Електроживлення	230 В, 50 Гц		
Електрична потужність системи, кВт	0,67		1,9
Габаритні розміри (В × Ш × Г), мм	1450 × 550 × 405		1450 × 700 × 600

* При солесмісті вихідної води 1000 мг/л і температурі 25 °С

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- мембрани DOW FILMTEC™ XLE-4040
- насос високого тиску Grundfos
- європейські електромагнітні клапани
- мультифункціональний контролер з датчиком електропровідності
- фільтр механічного очищення
- реле низького та високого тиску
- поплавкове реле рівня
- європейські фітинги John Guest і Praher
- ротаметр концентрату і рециклу з регулюванням
- вібростійкі манометри
- рама з нержавіючої сталі